

steck! STM 240K

KÜLTÉRI MECHANIKUS NAPI KAPCSOLÓÓRA

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót és őrizze azt meg.

Főbb jellemzők:

- Időzítési tartomány: 24 óra
- Időzítés mértéke: 15 perc
- Naponta ismétlődő azonos kapcsolásokhoz
- Kültéri kivitel, IP 44

FIGYELEM!

- Ne csatlakoztasson olyan készüléket a kapcsolóórába, melynek terhelhetősége meghaladja a 16 A-t.
- Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a működtetni kívánt készülék csatlakozója teljesen be legyen dugva a kapcsolóórába, a kapcsolóóra pedig a hálózati aljzatba.
- A kapcsolóórát kizárólag földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa!
- A kapcsolóóra tisztítását mindig feszültségmentes állapotban és száraz ruhával végezze!
- Ne tegye vízbe, vagy más folyadékba a terméket!
- Fűtőtesttel vagy más hasonló melegítő készülékkel csatlakoztatva működés közben fokozott és többszöri ellenőrzés szükséges.
- Ne csatlakoztasson egymás után több készüléket!
- Feszültségmentesítéshez húzza ki a hálózati konnektorból!

Működtetés:

Dugja be a készüléket egy hálózati védőérintkezős konnektorba (rácsatlakoztatott készülék nélkül!)

Kapcsolási üzemmód: a kapcsolóóra be- ill. kikapcsolja a rácsatlakoztatott terméket, a beprogramozott beállítások szerint.

Az óraidő beállítása

Forgassa a külső beállító gyűrűt a rányomtatott óraidőekkel az óra járásával egyezően, amíg a „▲” jel a gyűrűn belül nem mutat az aktuális óraidőre.

Figyelem! Az állító gyűrűt csak az óra járásával egyezően forgassa (a gyűrű könnyen forgatható). Az óra járásával ellenkező irányú forgatás nem lehetséges, ne erőltesse, az óra tönkremehet! Az időkapcsoló óra csak akkor működik, ha áramellátást kap, tehát be van dugva egy aktív hálózati konnektorba.

Be- és kikapcsolási idők beállítása

A 96 db fekete kapcsolókkal (óránként 4 db) a be- illetve kikapcsolási idők 15 perces időközökben állíthatóak be. Egy kihajtott kar aktiválja a kapcsolóórára csatlakoztatott készüléket (hálózati feszültség van), a felfelé tolt ill. kihúzott kapcsolókar kikapcsolja a csatlakoztatott készüléket (nincs feszültség, a csatlakoztatott fogyasztó ki van kapcsolva).

Példa: Egy lámpát pl. 22 és 23 óra között kíván bekapcsolni: nyomja a négy kapcsolókart 22 és 23 óra között lefelé. A többinek alap helyzetben kell lennie.

Az időkapcsoló óra kialakítása következtében (mechanikus meghajtás és kapcsolás) a kapcsolási idő és az óraidő között lehet eltérés. Néhány perces eltérés normálisnak tekinthető!

Egy fogyasztó csatlakoztatása az időkapcsoló órához

- kapcsolja ki a fogyasztót
- dugja be a csatlakoztatni kívánt fogyasztót a kapcsolóórába (a dugó legyen teljesen benyomva)
- kapcsolja be a fogyasztót
- az órán lévő kapcsolási karok beállításától függően a fogyasztó automatikusan be- ill. kikapcsolódik

Karbantartás, tisztítás

A készülék nem igényel karbantartást, ne nyissa ki, ne szedje szét.

Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugaljból, távolítsa el a rákötött fogyasztót is. Tisztítsa meg a kapcsolóóra külső felületét egy száraz, tiszta, puha ruhával. Semmi esetre ne használjon erős tisztítószereket vagy oldószereket.

Műszaki adatok:

 220-240V~50Hz
 220-240V~16(2)A

Maximális kapcsolható teljesítmény: 3500W
Védettségi fokozat: IP 44
Környezeti hőmérséklet: -10 C° és +40C° között

Gyártó/Importőr/Importer: STECK HUNGÁRIA Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C ép. 4.em

Ügyfélszolgálat: Tel: +36 30 657 0941 e-mail: info@steckhungaria.hu weboldal: www.steck.hu

CE Megfelelőség

A forgalmazó tanúsítja, hogy az *STM 240K kültéri mechanikus kapcsolóóra*, megfelel a rá vonatkozó európai uniós irányelveknek és alkalmazott harmonizált szabványainak.

FIGYELEM!

Tartsa tiszteletben az EU környezetvédelmi előírásait!

Élettartama végén a terméket adja le egy elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

